



Pales spéciales colles pour MIX 60 P (option)

Livré avec 2 bacs pour un malaxage continu



Pour enduits

APPLICATIONS

Idéal pour les petits chantiers et la rénovation. Il est léger, compact et très silencieux, il est adapté à un usage professionnel. La deuxième cuve fournie permet de produire en continu. Pas de malaxage de réagréage et produits trop liquide.

Equipements de série

- ✓ Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture du groupe malaxeur
- ✓ Interrupteur magnétothermique et prise IP 67
- ✓ Poignée pour déplacement
- ✓ 2 cuves de série en plastique anti-usure rigides et adaptées, résistant au malaxage et au transport
- ✓ 1 pale universelle
- ✓ Emballage en carton

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

		MIX 60P
Capacité de la cuve	L	56
Rendement effectif	L	47
Ø de la cuve	mm	580
Tours/minutes pales	tr/min	55
Granulométrie	mm	2
Poids malaxeur (emballé)	kg	30 (32)
Dimensions roues	mm	100 x 20
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (Ch)	0.55 (0.74)
Dimensions L x l x H	mm	630 x 580 x 795
Dimensions emballage L x l x H	mm	620 x 585 x 455
Courant absorbé	A	5
Niveau sonore	Lp (dB(A))	59
Référence		06213978
Référence pale pour colle		01043965